■外形寸法図【単位：mm】

■標準据付寸法【単位：cm】

●給排気筒トップは上方及び両側に気流を阻止する障害物がないこと

●雪の多い地方では、最高積雪面より50cm以上離れる場所に、給排気筒を取り付けてください。

●図では可燃物までの離隔距離を示していますが、保守点検や性能維持のため、不燃物などの場合も図の離隔距離としてください(※2は除く)

注(※1)防火上、必要な可燃物との離隔距離は10cm以上です。図では左側面に可燃物がありますが、設置上では左側面または右側面いずれかを保守管理のため、30cm以上離すことを推奨します。

(※2)60cm以上の寸法は、不燃材を使用する場合は30cm以上とする。

仕様

項目		内容	
型式の呼び		FF－7000S	
種類		ポット式、強制給排気形、強制対流形	
外形寸法(置台を含む)		高さ__594mm　幅__830mm　奥行__362mm	
点火方式		電気点火	
使用燃料		灯油(JIS　1号灯油)	
暖房出力	最大	7.41kW(6,370kcal/h)	
	最小	3.04kW(2,610kcal/h)	
暖房の目安	温暖地	木造：19畳(31.5m²)　コンクリート：26畳(43m²)	
	寒冷地	木造：19畳(31.5m²)　コンクリート：31畳(51m²)	
燃料消費量	最大	8.52kW(0.828L/h)	
	最小	3.50kW(0.34L/h)	
エネルギー消費効率(区分名)		87.0%(B)	
排気温度		260℃以下	
質量		40kg	
電流ヒューズ		筒型20mm10A	
電源電圧・周波数		100V　50/60Hz	
定格消費電力(50/60Hz)	点火時	112/108W	
	燃焼時	47/47W	
待機時消費電力		0.5W	
騒音値(50Hz)		最大：42.5dB　最小：31.5dB	
対流風量(50Hz)		最大：9.0m³/min　最小：5.5m³/min	
給排気筒の呼び径		D40	
給排気筒径		60mm	
給排気筒壁貫通部穴径		80～85mm (75mm既設の穴取付可能)	
安全装置		対震自動消火装置	停電安全装置
		過熱防止装置	燃焼制御装置
その他の装置		排気管抜け検知装置	
付属部品		置台	(1)
		ワイヤーバンド小	(2)
		ワイヤーバンド大	(1)
		排気管断熱カバー	(1)
		ストッパーリング	(1)
		4×10タッピンねじ	(2)
		4×25タッピンねじ	(4)
		壁固定金具	(2)
		床固定金具	(2)
		ゴム製送油管	(1)
		置台固定金具	(2)
		エルボ遮熱板	(1)
		取扱説明書	(1)
		工事説明書	(1)
		別冊取扱説明書	(1)
		所有者票	(1)

暖房の目安は、社団法人日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。
給排気筒セットは別売
防火性能評定品（ビルトインタイプ）

品名	FF-7000S I			形式	
承認	検図	設計	尺度	図面番号	WW3－0233
加藤	原	有吉	1：15	単位　mm	サンポット株式会社